

codex™

ARRI 社公認 ARRI RAW 対応 SSD マルチフォーマットレコーダー ONBOARD RECORDER

- ◆ ARRI RAWだけでなく、圧縮、非圧縮HDレコーディング、1台で3D収録も可能。
- ◆ 本体は2.5kg軽量サイズであり、ARRI ALEXAやF35等のカメラ本体に積載可能。
- ◆ 専用SSDディスクは256GBと512GBの二種類があり、512GBでARRIRAW 24FPS で50分の収録が可能。
- ◆ 専用のトランスファーステーションでSUSを利用し、Macへのデータ転送もスムーズに！
* 安価なARRIRAW専用レコーダーもございます。



ビデオインターフェイス	入力 4:4:4×2入力 4:4:4×2入力 出力 4:4:4×1出力 4:2:2×2出力
記録フォーマット	非圧縮・Wavelet対応
対応フォーマット	1920×1080psf 10bit YCbCr 4:2:2 / 10-8bit RGB 4:4:4 23.98、24、25、29.97、30FPS 1920×1080psf 10-8bit YCbCr 4:2:2 デュアルリンク47.96、48、50、59.94、60FPS 1280×1080psf 10-8bit YCbCr 4:2:2 / 10-8bit RGB 4:4:4 59.94、60FPS ARRI RAW 12-14bit対応
音声入力	AES / EBU デジタルオーディオ1 / 0(4チャンネル)、アナログオーディオ1 / 0(2チャンネル)、3.5mm ステレオヘッドフォンモニター
対応音声フォーマット	16 / 24bit at 48KHz AES、HD-SDIエンベデッド
ネットワークインターフェイス	ギガビットイーサネット×1
コントロール / シンクインターフェイス	ゲンロック×1、LTCタイムコード×1、GPIレコードトリガー×1、RS422コントロール
記録メディア	256GB、512GB 専用SSDデータパック
ユーザーインターフェイス	手元、リモート、PC制御可能
電源	12-28VDC
使用環境温度	5-40℃
重量 / 寸法	2.5kg 長さ198.7mm×幅98mm×高さ115mm

データトランスファーステーション

DESKTOP TRANSFER STATION

- ◆ CODEXレコーダーで収録したデータを、テープやディスクなどの他のメディアへの吐き出しやネットワークへの伝送を行います。
- ◆ 卓上における非常にコンパクト、軽量のシステムです。

オペレーティングシステム	Apple MAC OS Snow Leopard 64bit 10.6.2
必要ハードウェア構成	MAC Pro 8コア以上 CPU : インテルXeon 5000以上 RAM : 8GB HDD : 500mb以上の空き SAS HBA : ATTO ExpressSAS H380 モニター : 1920×1200若しくは2560×1600に対応 ストレージ : RAID PROTECTED ストレージ テープ : LTO-4以上



安全に関するご注意 ご使用前に《製品仕様書》をよくお読みの上、正しくお使いください

- このカタログに記載された製品は、予告無しに製品仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 記載の会社名及び製品名は、各社の商標又は登録商標です。

西華デジタルイメージ株式会社
Seika▶Digital▶Image

〒107-0052 東京都港区赤坂4-9-6 (タク赤坂ビル5F)
TEL : 03-3405-1280 FAX : 03-3405-1282
E-mail : info@seika-di.com

URL <http://www.seika-di.com>